

Фарба для трафаретного друку серії SICONYL SN

Застосування: спеціальна фарба на нейлон (наприклад парасолі, спортивні сумки, тощо).

Вигляд фарби після задрукування: атласний (з легким блиском)

Висихання: напрутязі випаровування розчинника- 4 хвилин в приміщенні, або в тунельній сушці.

Розчинники

SN 2000-розчинник нормальний,

SN 4000-розчинник легко сповільнюючий,

SN 5000-розчинник сповільнюючий.

Додавати біля 10%

Емульсії: всі, які стійкі на дію розчинників.

Розхід фарби: 40 м² з 1 літра (при ситі №77).

Термін зберігання на складі: необмежений.

Дія фарби при накладанні іншої фарби: дуже добра, легкий ріст блиску, трохи повільніше висихання другого шару.

Стійкість до дії світла та атмосферних впливів: дуже добра для цілої серії.

Змішування кольорів: всі кольори добре змішуються між собою.

Супутні матеріали:

- маса прозора **SN 150**. Робить можливим отримання живих кольорів, однак не вигідно впливає на прозорість та стійкість на світло.
- паста **SN 160**. Ідеальний засіб для растрового друку. Використовувати в кількості 10%, поліпшує якість деталей при дуже точному друці
- сповільнювач у вигляді гелю **SN 170**. Додавання в кількості від 10% запобігає затіканню з сита
- антистатик **AS 1000**. Додання AS 1000 в кількості 5% нейтралізує ефект іонізації основи.

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.



ТзОВ "Денестр"
вул. Патона, 22
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040
denestr.lviv@gmail.com
www.denestr.com.ua