

Фарби для трафаретного друку серії SICOPRINT SP

Застосування: розчинна фарба для картону, паперу, опрацьована спеціально для Європлакату.

Вигляд фарби після задрукування: матовий.

Висихання: на протязі випаровування розчинника - 6 хвилин в приміщенні або в тунельній сушці. Після висихання в тунелі можна складати в пачки.

Розхід фарби: 40 м² з 1л (сито №120)

Термін зберігання на складі: 2 роки.

Поведінка при накладанні другої фарб: дуже добра, за винятком затримки висихання при друці з флуоресцентними відтінками.

Стійкість до світла та атмосферні впливи: дуже добра для цілої серії.

Змішування кольорів: всі фарби з цієї серії добре змішуються, в тому числі з флуорисцентними кольорами.

Розчинники

SP 2000 – розчинник нормальний

SP 4000 – розчинник легко сповільнюючий

SP 5000 – розчинник сповільнюючий

Середній коефіцієнт розчинення 10 %

Витратні матеріали

- маса прозора **SP 150** - використовується для отримання інтенсивних кольорів, однак не вигідно впливає на прозорість та стійкість на світло.
- паста **SP 160**, використана в кількості 10% поліпшує якість деталей при дуже точному друці (растровому).
- антистатик **AS 1000**. Додання AS 1000 до фарби в кількості біля 5% нейтралізує ефект іонізації основи.

УВАГА!

Серія була спеціально розроблена з огляду стійкості до клеїв, що використовуються для розклеювання плакатів.

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.



ТзОВ "Денестр"
вул. Патона, 22
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040
denestr.lviv@gmail.com
www.denestr.com.ua