

Фарби для трафаретного друку серії AQUASET AS

Застосування: фарба на водній основі використовується для друку на картоні, папері (мінімум 130 г/м²), дереві, гофрокартоні.

Вигляд фарби після задрукування: атласний, напівблискучий.

Висихання: біля 1 години в приміщенні, після тунельної сушки можна складати відразу в пачки.

Розчинення: вода біля 15%.

Емульсії: всі, які стійкі до води.

Розхід фарби: приблизно 50 м² з 1л, в залежності від сита.

Очищення: водою під великим тиском.

Термін зберігання: 2 роки.

Стійкість до дії світла : Хороша стійкість до стирання, світла та стійкість до води (після 12 годин)

Супутні матеріали:

- паста AS 160 для растрового друку додається до 10%.

УВАГА !

- фарби зовсім без запаху і не містять важких металів, що дає можливість застосовувати ці фарби для виробництва дитячих іграшок і упаковок для продуктів харчування
- фарби дозволяють друкувати дрібні деталі за рахунок можливості використання сітки до 140 отв/ см², завдяки чому розхід фарби значно знижується,
- для отримання блискучої поверхні можна задрукувати УФ-лаком.

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.



ТзОВ "Денестр"
вул. Патона, 22
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040
denestr.lviv@gmail.com
www.denestr.com.ua