

## ОПИС ПРОДУКТУ

# PRINT COAT WB FM 0045

## Дисперсійний лак full matt

**ОПИС ПРОДУКТУ:** Дисперсійний лак глибокий мат.

### ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'язкість (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см <sup>3</sup>
Коефіцієнт тертя	0,4040-0,5095
pH(при темп. 20°C)	7,5 – 8,5
Бліск (кут виміру 60°)	5-15
Швидкість висихання	4 (*)
Витривалість на стирання	3 (*)
Основна стійкість	2 (*)
Витривалість на алкоголь	2 (*)
Стійкість до температури 110°C	Рекомендовано провести тести

(\*) ШКАЛА 1-5

(\*\*) Тести виконано на ALASKA 215 г/м<sup>2</sup>

### УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг  
БОЧКА 125 кг, 200 кг  
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

### ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C  
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.  
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати  
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.