

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT COAT WB FM 181245

Лак дисперсійний глибокого мату

ОПИС ПРОДУКТУ: Дисперсійний лак з ефектом глибокого мату. Відсутність запаху після повного висихання призводить до можливості використання WB FM 181245 для лакування харчової упаковки.

ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
КОЕФІЦІЕНТ ТЕРТЯ	0,4040-0,5095
БЛИСК (кут виміру 60°)	5-15
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	3 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	3 (*)
ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ	2 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	Рекомендовано провести тести

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг
БОЧКА 125 кг, 200 кг
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.