

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**PRINT COAT WB GS 1240**
Універсальний блискучий двосторонній лак.

ОПИС ПРОДУКТУ: Швидкосохнучий лак з хорошим блиском і гладкістю. Лакована поверхня має добру стійкість до впливу води. Підходить для двостороннього лакування. Рекомендований для лакування паперу, покритого і непокритого картону, які задруковані офсетними фарбами. Відсутність запаху після повного висихання призводить до можливості використання WB GS 1240 для лакування харчової упаковки. Використання: упаковка, рекламні листівки, брошури, плакати, етикетки.

ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,3640-0,4663
pH(при темп. 20°C)	7,5 – 8,5
БЛИСК (кут виміру 60°)	55-65
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	3 (*)
ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ	2 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	Рекомендовано провести тести
ПРАЙМЕР ПІД УФ ЛАК	Рекомендовано провести тести

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²**УПАКОВКА:**

КАНІСТРА 25 kg

БОЧКА 125 kg, 200 kg

КОНТЕЙНЕР 600 kg, 1000 kg

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C

Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.

Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати

Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.