

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT COAT WB GS 1242

Дисперсійний блискаючий лак

ОПИС ПРОДУКТУ: Дисперсійний блискаючий лак для одностороннього лакування, лак є низькоміграційний, може використовуватися для лакування харчової упаковки для прямого контакту з сухими продуктами.

ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,3640-0,4663
pH(при темп. 20°C)	7,5 – 8,5
БЛИСК (кут виміру 60°)	50-60
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	3 (*)
ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ	2 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг
БОЧКА 125 кг, 200 кг
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.