

## ОПИС ПРОДУКТУ

# PRINT COAT WB GS 181242

## Дисперсійний блискаючий двосторонній лак

**ОПИС ПРОДУКТУ:** Швидкосохнучий лак з хорошим блиском і гладкістю. Підходить для двостороннього лакування. Відсутність запаху після повного висихання призводить до можливості використання WB GS 181242 для лакування харчової упаковки.

### ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см <sup>3</sup>
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,3249-0,4245
pH(при темп. 20°C)	8,0 – 9,0
БЛИСК (кут виміру 60°)	45-55
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	4 (*)
ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ	2 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ	2 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	Рекомендовано провести тести

(\*) ШКАЛА 1-5

(\*\*) Тести виконано на ALASKA 215 г/м<sup>2</sup>

### УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг  
БОЧКА 125 кг, 200 кг  
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

### ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C  
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.  
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати  
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.