

## СЕРІЯ UVILUX UV

**Застосування:** фарба для друку на папері і картоні.

**Вигляд фарби після задрукування:** дуже блискуча.

**Висихання:** Виключно в променях UV: 1-2 лампами потужністю від 80 до 100 ватт

Швидкість: 25-30 м/хв

**Розчинники:**

UV 2000 - розчинник нормальний

UV 2000 FL 2 - розчинник прискорює висихання, але зменшує еластичність надруку

**Емульсії:** всі, які стійкі на дію розчинників.

**Розхід фарби:** до 90 м<sup>2</sup>/л, в залежності від сита

**Термін зберігання на складі:** Зберігати в чорних поліетиленових ємностях при температурі 5-25°C. Термін зберігання: 1-2 роки.

**Стійкість до дії світла та атмосферних впливів:** Дуже добра для всіх фарб. Лак може трохи пожовкнути на протязі близько 1 року.

**Змішування при підбиранні кольорів:** всі кольори добре змішуються між собою.

### УВАГА !

- Як лак так і фарби характеризуються винятковими властивостями з точки зору можливості складання при 180 ° C що є дуже важливо для трафаретного друку. Ці властивості гарантують гарне накладання в випадках затемнених надруків, що при офсетному друці стає більш темнішим, що часто стає джерелом проблем
- Продукти UV не містить розчинників. Контакт з деякими з їх складниками може подразнити очі та шкіру. Потрібно дотримуватися правил безпеки

**Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.**



ТзОВ "Денестр"  
вул. Патона, 22  
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040  
denestr.lviv@gmail.com  
www.denestr.com.ua