

## СЕРІЯ UVIPLAST UV PL

**Застосування:** фарба для друку на папері, полістеролі, для ПВХ

**Вигляд фарби після задрукування:** дуже блискуча.

**Висихання:** Виключно в променях UV: 1-2 лампами потужністю від 80 до 100 ватт  
Швидкість: 25-30 м/хв

**Розчинники:**

UV 2000 - розчинник нормальний

UV 2000 FL 2 - розчинник прискорює висихання, але зменшує еластичність надруку

**Емульсії:** всі, які стійкі на дію розчинників.

**Розхід фарби:** 60-90 м<sup>2</sup>/л, в залежності від сита (140-185Т)

**Термін зберігання на складі:** Зберігати в чорних поліетиленових ємностях при температурі 5-25°C. Термін зберігання: 1-2 роки.

**Стійкість до дії світла та атмосферних впливів:** Дуже добра для всіх фарб. Лак може трохи пожовкнути на протязі близько 1 року.

**Змішування при підбиранні кольорів:** всі кольори добре змішуються між собою.

**УВАГА !**

- Як лак так і фарби характеризуються винятковими властивостями із точки зору можливості біговки
- Продукти PLUV не містить розчинників. Контакт з деякими з їх складниками може подразнити очі та шкіру. Потрібно дотримуватися правил безпеки
- Виконуйте тести перед початком роботи

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.



ТзОВ "Денестр"  
вул. Патона, 22  
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040  
denestr.lviv@gmail.com  
www.denestr.com.ua