

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT COAT UV GS 3010

Лак УФ глянцевиий, з слабким запахом.

ОПИС ПРОДУКТУ: Ультрафіолетовий лак з високим глянцем. Підходить для лакування різних видів паперу та картону. Має низьку степінь пожовтіння. Характеризується низьким ступенем запаху.

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	прозора рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,05-1,15 г/см ³
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,1405-0,2401
БЛИСК (кут виміру 60°)	85-95
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	4 (*)
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	НІ

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг
БОЧКА 125 кг, 200 кг
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.