

## ОПИС ПРОДУКТУ

# PRINT COAT UV T016/50 PVC GLOSS

## Лак УФ глянцевої лакування панелей PVC

**ОПИС ПРОДУКТУ:** Ультрафіолетовий лак з високим глянцем. Спеціально призначений для лакування панелей ПВХ.

### ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	прозора рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	50±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,05-1,15 г/см <sup>3</sup>
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,1405-0,2401
БЛИСК (кут виміру 60°)	85-95
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	4 (*)
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	НІ

(\*) ШКАЛА 1-5

(\*\*) Тести виконано на ALASKA 215 г/м<sup>2</sup>

### УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг  
БОЧКА 125 кг, 200 кг  
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

### ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C  
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.  
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати  
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.